


Elevadores de personas

IWP™ Super Series™

Especificaciones



Modelos	IWP-20S	IWP-25S	IWP-30S
Dimensiones			
Altura de trabajo máx*	8,24 m	9,44 m	11 m
Altura de la plataforma máx	6,24 m	7,44 m	9 m
A Alcance horizontal**	66 cm	—	—
B Altura - replegada:			
completamente replegada	1,93 m	1,93 m	1,93 m
base elevada	1,98 m	1,98 m	1,98 m
C Longitud	1,52 m	1,52 m	1,52 m
D Ancho - base estándar	81 cm	81 cm	—
base ancha	—	—	1,02 m
Acceso a esquina***	15 cm	15 cm	18 cm

Productividad

Capacidad de carga	159 kg	159 kg	159 kg
Dimensiones de la cesta (L x a x A)			
Cesta estándar	69/66/114 cm	69/66/114 cm	69/66/114 cm
Cesta estándar con puerta	69/66/114 cm	69/66/114 cm	69/66/114 cm
Cesta estrecha con puerta	66/51/114 cm	66/51/114 cm	66/51/114 cm
Cesta estándar fibra de vidrio**	74/67/110 cm	74/67/110 cm	74/67/110 cm

Potencia

Modelos AC	110 V / 50-60 Hz o 220 V / 50-60 Hz
Modelos DC	12V

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Peso****

Base estándar

AC	565 kg	585 kg	—
DC	610 kg	630 kg	—

Base estándar con opción extensión del alcance horizontal

AC	612 kg	—	—
DC	658 kg	—	—

Base ancha

AC	—	—	649 kg
DC	—	—	694 kg

Cumplimiento normativo:

Directiva de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280:2013); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2006/95/EC (Baja tensión)

* Altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

** Las plataformas de fibra de vidrio no están disponibles con la opción de extensión.

*** Medidas de la esquina superior de la cesta a la esquina de la pared. Posibilidad de girar la palanca del gato de nivelación

**** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
--------------------------	---	-----------------------

Dimensiones

IWP-20S

- Altura de trabajo 8,24 m
- Altura de plataforma 6,24 m
- Ancho de base estándar 81 cm
- Opción de extensión del alcance añade 66 cm al alcance horizontal
- Hasta 159 kg de capacidad de carga

IWP-25S

- Altura de trabajo 9,44 m
- Altura de plataforma 7,44 m
- Ancho de base estándar 81 cm
- Hasta 159 kg de capacidad de carga

IWP-30S

- Altura de trabajo 11 m
- Altura de plataforma 9 m
- Ancho de base ancha 1,02 m
- Hasta 159 kg de capacidad de carga

Productividad

- Descenso auxiliar de la cesta
- Mástil más rígido del sector
- El modelo de base estándar pasa por puertas industriales estándar
- El modelo de base ancha pasa por puertas dobles
- Cableado AC a la plataforma
- Interruptor arriba/abajo con doble activación
- Puntos de sujeción para cuerda
- Puntos de engancho para cabrestante
- Alojamiento más anchos para horquillas de carretillas
- Sensor de nivel incorporado con mecanismos de cierre

Tipos de plataformas

- Plataforma con barandilla central deslizante (estándar)
- Plataforma estándar con compuerta
- Plataforma estrecha con compuerta
- Plataforma estándar de fibra de vidrio (no disponible con extensión del alcance)

Opciones de alimentación

- Potencia AC 85V / 50-60 Hz
- Potencia AC 110V / 50-60 Hz
- Potencia AC 220V / 50-60 Hz
- Potencia DC 12V / 110V / 230V / 50-60 Hz con sistema internacional de carga "inteligente" automático

Opciones para la base

- Base estándar (sólo en modelos IWP-20S y 25S)
- Base ancha (sólo en IWP-30S)

Opciones de productividad

- Opción de extensión del alcance (sólo en modelo IWP-20S)^(3/4)
- Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción)
- Kit con luz de advertencia y alarma de descenso
- Bandeja de herramientas⁽¹⁾
- Compartimento para lámparas fluorescentes⁽¹⁾
- Puntero láser para posicionar la plataforma con mejor precisión⁽¹⁾

Potencia

- Dispositivo de ruedas motrices con baterías dobles^{(2) (3)}
- Baterías dobles⁽³⁾



⁽¹⁾ Disponible sólo en ciertos modelos. Para más información, consulte a su representante de ventas Genie.

⁽²⁾ Añade 32 cm de longitud y 129 kg de peso.

⁽³⁾ Opción sólo instalada en fábrica.

⁽⁴⁾ La opción de extensión del alcance reduce la capacidad de carga a 136 kg.